

MOON POWER2Go



POWER2Go punjački kabl dolazi kao kompletan set sa provjerenim adapterima za utičnice i torbom za nošenje.

Sa širokim spektrom inteligentnih funkcija, idealan je kao "mobilna wallbox" stanica za punjenje.

Zahvaljujući ugrađenom Wi-Fi interfejsu, punjač se može povezati na internet, a procesi punjenja se mogu kontrolisati i upravljati putem aplikacije.

Korištenjem adaptera – koji se automatski prepoznaju – punjač se može koristiti u bilo kojem trenutku iz svih EU-odobrenih utičnica sa kapacitetom punjenja do 22 kW.

- Punjenje na svim CEE utičnicama u Evropi
- Kontrolira se pomoću aplikacije putem Bluetootha i WiFi-ja
- Lako se prenosi s torbom

**MOON – vaš stručnjak za
sveobuhvatna rješenja u
oblasti e-mobilnosti**

The POWER2Go charging cable is supplied as a complete set with the tried-and-tested plug adapters and carrying bag.

With its wide range of intelligent functions, it is the ideal 'mobile wallbox'.

Thanks to the integrated Wi-Fi interface, the charger can be connected to the cloud and charging processes can be controlled and managed via app.

Using the plug adapters - with automatic detection - power can be drawn at any time from all EU-approved sockets with a charging capacity of up to 22 kW.

- Charging at all CEE sockets in Europe
- Controlled using an app via Bluetooth and WiFi
- Comfortable to transport with bag

**MOON - your expert for
complete e-mobility solutions**

MOON POWER Bosna i Hercegovina

Bulevar Meše Selimovića 16
Sarajevo

+387 62 345 063
www.moon-power.ba

Tehnički Podaci/Technical Specifications

Produkt/Product	MOONPOWER2Go
Proizvođač/Manufacturer	DiniTech GmbH
Proizvođač/Manufacturer name	NRGkick

Električne specifikacije/Electrical specifications	
Standardi Standards /Guidelines	EN 62752; EN 62196; EN 60309
Priključak na mrežu Grid connection	1- do 3-fazni, 400/230 V; do 32 A, 50 Hz 1 to 3-phase, 400/230 V; up to 32 A, 50 Hz
Sigurnosne mjere potrebne na lokaciji Fuses required on-site	CEE utičnica sa osiguračem CEE socket including fuse Integrirani FI tip B RCD Type B integrated
Detekcija istosmjerne struje kratkog spoja DC residual current detection	6 mA
Maksimalna snaga punjenja Max. AC charging power	22 kW
Nominalni napon Rated voltage	400 V
Utičnica za punjenje prema IES 62196-1 Charging socket according to IES 62196-1	Tip2 kabal 5m Type 2 cable 5m

Specifikacije sistema/System specs	
Dimenzije [D x Š x V] Dimensions [L x W x H]	216 x 90 x 64 mm 216 x 90 x 64 mm (housing), total length: 5 m
Klasa električne zaštite Electrical protection class	I
Klasa zaštite kućišta Housing protection class	IP67
Zaštita od mehaničkih udara Protection against mechanical shock	IK10
Temperatura okoline Ambient temperature	-40 bis +70 °C -40 to +70 °C
Maksimalna radna nadmorska visina [m] Operating height max. [m]	4000 m
Maksimalna vlažnost [%] Humidity max. [%]	5% - 95% (bez kondenzacije) 5% -95% (non-condensing)

