

MOON POWER 50 kW DC



Moon POWER 50 je naš snažni i visoko efikasni DC wpunjač za javne prostore. Kombinuje pouzdanost i izvanrednu efikasnost sa kompaktnim dizajnom.

Punjač omogućavaju brzo punjenje do dva vozila istovremeno. Opciono, punjač se može koristiti kao samostojeća stanica za punjenje sa postoljem.

- Jednostavna autentifikacija i opcija naplate (opciono)
- Do 2 mjesta za punjenje
- Mogućnost montaže na zid

MOON – vaš stručnjak za
sveobuhvatna rješenja u
oblasti e-mobilnosti

Moon POWER 50 is our powerful and highly efficient DC charger for public spaces. It combines reliability and outstanding efficiency with a compact design.

The charger allows for fast charging of up to two vehicles simultaneously. Optionally, the charger can be used as a stand-alone charging station with a stand.

- Simple authentication and billing option (optional)
- up to 2 charging points
- Possibility of wall mounting

MOON - your expert for
complete e-mobility solutions

MOON POWER Bosna i Hercegovina

Bulevar Meše Selimovića 16
Sarajevo

+387 62 345 063
www.moon-power.ba

Tehnički Podaci/Technical Specifications

Produkt/Product	MOON POWER 50
Proizvođač/Manufacturer	Alpitronic

Električne specifikacije/Electrical specifications

Standardi Standards /Guidelines	IEC 6185-1; IEC 61851-23; IEC 61439-7; IEC 62311
Priključak na mrežu Grid connection	3x380 400 V AC + PE (-15% +10%)
Sigurnosne mjere potrebne na lokaciji Fuses requiredon-site	Potreban FI tip B na licu mjesta Required on-site RCD type B Osigurač 125 A gG (gL)/prekidač strujnog kruga 125 A (tip B ili C) Fuse 125 A gG (gL)/circuit breaker 125 A (type B or C)
Presjek provodnika dovodnog voda maks. Conductor cross section of the supply line max	50 mm2
Maksimalna snaga punjenja Max. AC chargingpower	50 kW
Nominalni napon Rated voltage	150 V DC - 1000V DC
Utičnica za punjenje prema IES 62196-1 Charging connectron	1 CCS2 / 2CCS2

Specifikacije sistema/System specs

Dimenzije [D x Š x V] Dimensions[LxW xH]	520x1300x247 mm
Težina kg Weight kg	95 - 145 kg
Klasa zaštite kućišta Housing protectionclass	IP55
Zaštita od mehaničkih udara Protection againstmechanicalshock	IK 10
Temperatura okoline Ambient temperature	- 30°C +40°C
Maksimalna radna nadmorska visina [m] Operating heightmax.[m]	4000 m
Maksimalna vlažnost [%] Humidity max.[%]	10% - 95% (bez kondenzacije) 5% -95% (non-condensing)

Daljinski pristup Remote update by the manufacturer	Da Yes
Komunikacijski protokol Communication protocols	OCPP 1.6 JSON
Komunikacija Communicationinterfaces	Mobile 4G LTE/2G, Ethernet 10/100Base-TX, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz, GSM Modul Modbus TCP/IP RFID
Autorizacija Authorization	RFID
Anzeige Display	10,1" Touchscreen 10.1" touchscreen